



For more info

TourTurf® ZSC

Zeolite Soil Conditioner

Mikro granulki



Naturalny zeolit o wysokiej zdolności wymiany kationów i zatrzymywania wody.

TourTurf® ZSC to włoski, suszony w piecu i sterylizowany chabazyt zeolit. Akceptowany przez USGA jako jako nieorganiczny polepszacz do budowy pól golfowych. Produkt posiada wyjątkowe właściwości chemiczno-fizyczne, takie jak wysoka i selektywna zdolność wymiany kationów oraz wysoka retencja wody.

Może pomóc poprawić jakość strefy korzeniowej murawy, chronić środowisko poprzez oszczędność wody do nawadniania, zapobiegać wymywaniu składników odżywczych i sprawić, że zarządzanie trawą darniową będzie bardziej zrównoważone poprzez zwiększenie dostępności składników odżywczych i ich efektywne wykorzystanie.

Produkt ZSC jest zalecany do budowy i ulepszania gleb piaszczystych, takich jak pola golfowe i profesjonalne boiska piłkarskie. Rekomendowany do zastosowania i wprowadzania go w profil glebowy podczas prac renowacyjnych np. aeracji gleby w celu poprawy gleb o słabej żyzności lub słabej retencji wody.

Zeolity pochłaniają do 55% swojej wagi w wodzie i powoli uwalniają ją, gdy roślina jej potrzebuje. Ta właściwość może zapobiegać gniciu korzeni i łagodzić skutki suszy. Produkt jest idealny do leczenia miejscowych suchych plam hydrofobowych (Dry Patch) i czarcich kręgów (Fairy Rings). Po napowietrzeniu gleby należy zasypać otwory czystym ZSC i nasycić wodą. Dodaj wysokiej jakości środek zwilżający, aby zwiększyć skuteczność tych środków.

ZSC zwiększa również drenaż, porowatość i natlenienie gleby. W ten sposób TourTurf® ZSC zmniejsza wypłukiwanie składników odżywczych i zwiększa żyzność gleby.

Gwarantowana zawartość

Zeolit	68,0%
- w tym chabazyt	65,0%
- w tym filipsyt	3,0%
Sanidino	5,0%
Augit	3,0%
Illit, mika, biotyt	2,0%
Szkoło wulkaniczne	18,0%
CEC	246 meg/100g

pH: 7

Zastosowanie




Stosować w razie potrzeby.



Dry Patch: 10kg/100m²
Grow-In: 1500kg/ha.
Głęboka aeracja i renowacja: 2000kg/ha. Przez cały rok, w okresach suszy.
Mieszanka Divot i ziemia doniczkowa: 5kg/m³



Rozmiar 0,7-1,2mm.
 SGN 120.



Numer zamówienia

39002
 50 x 20 kg worków na palecie przemysłowej